

TECHNICKÝ LIST



PATTEX PARKET TMEL TMEL NA PARKETOVÉ MEZERY

DRUH MATERIÁLU

Akrylátová disperze

VELIKOST BALENÍ:

plastová kartuše 300 ml

PRODEJNÁ JEDNOTKA:

12 kartuší po 300 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	Buk/Jasan, Buk/Tmavá třešeň, Dub, Třešeň/Světlý buk, Borovice/Bříza		
Specifická hmotnost:	1,75 +- 0,05 g/cm ³		
Teplotní stabilita:	-20°C až +80°C		
Teplota zpracování:	+5°C až +40°C		
Tvorba povlaku:	10-20 minut		
Možnost brousit a lakovat:	po 18-24 hodinách		
Spotřeba:	velikost škvíry	spotřeba	
	10x10 mm	100 ml/bm	kartuše/3m
	10x15 mm	150 ml/bm	kartuše/2m
Úbytek objemu:	cca 18%		
Maximální přípustná celková deformace:	cca 10%		

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- jednosložkový
- plasticko-elastický
- v barvě dřeva
- brousitelný
- lakovatelný
- brání průniku vody, mikroorganismů a nečistot do mezer a pod parkety

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být suchý, nosný, bez prachu a mastnoty. U hlubokých mezer nad 10 mm je nutné použít vhodný podkladový plnicí materiál (např. šňůra z pěnové hmoty).

PRACOVNÍ POSTUP:

Kartuši seřízněte nad závitem, našroubujte plastovou trysku a seřízněte ji na odpovídající velikost mezery. Kartuši potom vložte do pistole a rovnoměrně vsťikujte do mezery. Pokud jde o vodnatý produkt, je třeba brát ohled na úbytek, t.j. mezera se nesmí plnit do roviny, ale těsnící hmota musí přečnívat. Těsnící tmel je možné v mokřem stavu (cca do 15 minut) vyhladit špachtlí navlhčenou ve vodě. Po uplynutí doby vytvrzení, nejdřív po 24 hodinách, je možné mezeru brousit. Přitom dbejte na to, aby jste vynaložili jen velmi malý brusný tlak.

POKYNY NA LIKVIDACI:

Po vytvrzení nespoteřebaného obsahu odložte na místo určené obcí na skladování odpadu.

TECHNICKÝ LIST



PATTEX PARKET TMEL TMEL NA PARKETOVÉ MEZERY

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte při teplotě nad +5°C. Při uskladnění v chladu (při teplotě +5°C a více) a suchu možno Pattex Parket tmel skladovat do 12 měsíců od data výroby. V čerstvém, nezpracovaném stavu a po dobu vytvrzení je těsnící hmota citlivá na mráz.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST:

12 měsíců od data výroby.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ:

Pracovní nástroje můžete po použití čistit vodou.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 111
www.pattex.cz